



ŚCIANY I SUFIT KORYTARZA PO WYCEKOLOWANIU
POKRYĆ EMULSIĄ. W KOLORZE BIAŁYM
ŚCIANĘ DRZWIOWĄ WINDY OBŁOŻYĆ
GLAZURĄ W KOLORZE PODANYM NA RYSUNKU
NA POSADZCE UŁOŻYĆ TORKET W DWÓCH KOLORACH
JAK POKAZANO NA NINIEJSZYM RYSUNKU.
TORKET KOLORU CIEMNIEJSZEGO KLEIĆ DO ŚCIAN
BOCZNYCH NA WYSOKOŚĆ OKOŁO 15cm A MIĘDZY
SOBĄ TORKET ZGRZEWAC NA GORĄCO

Projektował	mgr.int arch. Elżbieta Polak upr.bud.nr 3173/Gd/87	10.2007		"DELTA" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 80-137 Gdańsk ul.Badkowskiego 11/1 Tel./58/302 09 99	
Opracował	techn.Zbigniew Czoja upr.bud.nr 5582/Gd/93	POM/80/0678/01	10.2007		
Sprawdził	mgr.int Grazyna Górniak upr.bud.nr 5334/Gd/92	POM/801340/01	10.2007		
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Branda:	Podziałka:
Nazwa rysunku	KOLORYSTYKA PODŁOGI KORYTARZA ORAZ ŚCIANY DRZWIOWEJ WINDY			konstr.bud	1:25
Nazwa projektu	Dom Opieki Społecznej-Gd.Oliwa ul.Polanki 1 Projekt budowlany do budowy do budynku od strony ogrodu, szczytu windowego dla zainstalowania dźwigu osobowego,elektrycznego o udźwigu do 1000kg			Nr rysunku A-17	